

Infrastruktura, a środowisko

- **Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie - tj. Dz.U.2014.0.81**

Ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie, a także określa warunki, które przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego oraz odrębnych przepisów, a także ustaleń Polskich Norm zapewniają:

1. bezpieczeństwo konstrukcji,
2. bezpieczeństwo pożarowe,
3. bezpieczeństwo użytkowania,
4. odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska,
5. ochronę przed hałasem i drganiami,
6. oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród,
7. odpowiednie warunki użytkowe,
8. ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich,
9. trwałość budowli,
10. ochronę dóbr kultury.

- **Wymiary stref zagrożenia wybuchem dla budowli rolniczych i urządzeń - Zał. do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 r. (poz. 472)**

WYMIARY STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM DLA BUDOWLI ROLNICZYCH I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z NIMI ZWIĄZANYCH

1. Instalacje służące do otrzymywania biogazu rolniczego:
 - komory fermentacyjne - strefa 0 w całej komorze nad osadem gnilnym, w komorach przelewowych i syfonach,

- wokół niezapewniających gazoszczelności włączów do komór – strefa 1 – 3 m,
- wokół połączeń kołnierзовych gwintowanych i ściskanych rurociągów gazowych, dławic i gniazd zaworów przy ciśnieniach ponad 2 bary – strefa 2 – 0,5 m,
- aparatura kontrolno-pomiarowa, filtry w pomieszczeniach – strefa 2 – całe pomieszczenia,
- filtry w pomieszczeniach wyposażonych w eksplozymetry i wentylację mechaniczną awaryjną – nie wyznacza się,
- wokół zaworów bezpieczeństwa – strefa 1 – 5 m,
- wokół przewodów odpowietrzających i wydmuchowych – strefa 1 o promieniu 5 m, przy czym 1 m w dół, 10 m w górę,
- pomieszczenia sprężarek biogazu rolniczego – strefa 1 w całym pomieszczeniu,
- pomieszczenia sprężarek biogazu rolniczego wyposażone w eksplozymetry i wentylację mechaniczną awaryjną – strefa 1 – 0,5 m wokół możliwych źródeł wydzielania.

2. Suszarnie, wytwórnie pasz, silosy zbóż i pasz, punkty przyjęciowe zbóż:

- silosy i urządzenia technologiczne, w tym obudowane urządzenia transportowe – strefa 20 wewnątrz urządzeń i zbiorników zamkniętych,
- urządzenia rozładownicze i pakujące – strefa 21 w promieniu 3 m od miejsca pakowania worków lub zasypu zbiorników, przyczep ciągnikowych i samochodów ciężarowych,
- kosze zasypowe sypkich palnych produktów rolnych – strefa 21 w objętości kosza i dodatkowo 3 m w każdym nieograniczonym szczelnymi przegrodami kierunku.

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

Data publikacji
09.03.2023